

Złącze hydrauliczne Ermeto DIN, typu banjo (WHK10LRCF) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER201451

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Złączki EO-PSR zapewniają połączenie rur i elementów o wysokim ciśnieniu i beznieszczelności w systemach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne wejście EO-PSR do rury dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej.

Proces montażu przebiega zgodnie z instrukcją pierścienia EO-Progresywny. Konstrukcja ta umożliwia montaż wstępny w 100%, co ułatwia końcowy montaż.

Cechy, zalety, korzyści zakresu złączy EO-PSR: Wysokie ciśnienie:

EO-PSR może być stosowane w zastosowaniach do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L).

EO-LUB: Dzięki specjalnemu traktowaniu nakrętek o większych rozmiarach (25S/28L i większe), momenty dokręcające złączy EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega podmontażowi.

Bezpieczny montaż: Dwie charakterystyczne krawędzie tnące zapewniają stopniowe zwiększenie momentu napinania EO-PSR. Widoczny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręcaniu.

EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących standardów dotyczących złączy pierścieni tnących 24°.

Zastosowania: Obrabiarki, mobilna hydraulika, budowa statków/offshore, transport

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne Chemikalia Paliwa Gazy Para
Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Metal
Rozmiar przyłącza 1	10 mm (O.D.) 10 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 1/4 A G 1/4 A gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-40 °C

Maksymalna temperatura medium 120 °C

Typ uszczelnieniaPierścień uszczelniający

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER201451
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:45