



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przyłącze manometryczne Ermato DIN (MAV06SROMDCF) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER189998

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Funkcją adapterów do manometrów DIN Ermeto jest połączenie dwóch rur lub przewodów węzowych o tej samej lub różnej średnicy. Ta gama złączy jest dostępna ze stali i stali nierdzewnej, z ciśnieniem do 800 barów (PN). Te złącza DIN, typy MAV i MAVE, dostępne są w wersji stalowej oraz stalowej ze stalą nierdzewną z ciśnieniem do 630 barów (PN).

Rynki: • Motoryzacja

- Obrona
- Energia
- Środowisko
- Przemysł

Infrastruktura

- Narzędzia

maszynowe • Obsługa

materiałów • Mobilność

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii • Proces

- Transport
- Zastosowania wodne

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety

- Armatury stalowe i stalowe mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
- Adaptery manometryczne mają ciśnienie dopuszczalne do 630 barów (seria S) i 500 barów (seria L). Te funkcje poszerzają zakres zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne Chemikalia Paliwa Gazy Para
Maksymalne ciśnienie robocze	630 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	6 mm (O.D.) 6 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 1/2 G 1/2 gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER189998
---------	-----------------