AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przyłącze manometryczne Ermato DIN (MAV08ZLR71) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER190017**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Funkcją adapterów do manometrów DIN Ermeto jest połączenie dwóch rur lub przewodów wężowych o tej samej lub różnej średnicy. Ta gama złączek jest dostępna ze stali i stali nierdzewnej, z ciśnieniem do 800 barów (PN). Te złącza DIN, typy MAV i MAVE, dostępne są w wersji stalowej oraz stalowej ze stalą nierdzewną z ciśnieniem do 630 barów (PN).

Rynki: • Motoryzacja

- Obrona
- Energia
- Środowisko
- Przemysł•

Infrastruktura

- Narzędzia

maszynowe• Obsługa

materiałów• Mobilność

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Proces

- Transport
- Zastosowania wodne

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/zalety

- Armatury stalowe i stalowe mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
- Adaptery manometryczne mają ciśnienie dopuszczalne do 630 barów (seria S) i 500 barów (seria L). Te funkcje poszerzają zakres zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 315 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Rozmiar przyłącza 1 | 8 mm (O.D.) \| 8 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | G 1/4 \| G 1/4 gwint calowy |
| Minimalna temperatura medium | -60 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER190017 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 23:48