AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłącze manometryczne Ermato DIN (MAV12SRCFX) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER190064

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Funkcją adapterów do manometrów DIN Ermeto jest połączenie dwóch rur lub przewodów wężowych o tej samej lub różnej średnicy. Ta gama złączek jest dostępna ze stali i stali nierdzewnej, z ciśnieniem do 800 barów (PN). Te złącza DIN, typy MAV i MAVE, dostępne są w wersji stalowej oraz stalowej ze stalą nierdzewną z ciśnieniem do 630 barów (PN).

Rynki: • Motoryzacja

- Obrona
- Energia
- Środowisko
- Przemysł•

Infrastruktura

- Narzędzia

maszynowe• Obsługa

materiałów• Mobilność

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Proces

- Transport
- Zastosowania wodne

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety

- Armatury stalowe i stalowe mają wysoką odporność na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
- Adaptery manometryczne mają ciśnienie dopuszczalne do 630 barów (seria S) i 500 barów (seria L). Te funkcje poszerzają zakres zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	12 mm (O.D.) | 12 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 3/8 | G 3/8 gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER190064

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11