



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Łuk hydrauliczny do spawania (SKA12X2.5RB) - Parker



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER197760**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Typy nípów typu zgiętego spawania rurowego Ermeto SKA-RB można montować w dowolnym złączeniu rurowym Ermeto. Szyunki zgięte rur Ermeto dostępne są we wszystkich rozmiarach od 6 do 38 w serii lekkiej i ciężkiej.

Nipla zgięta Ermeto jest spawana do końca rury bez uszczelki O. Nie należy zapominać o wcześniejszym złożeniu nakrętki o odpowiednim rozmiarze i ustawieniu. Mogą obowiązywać specjalne wytyczne i regulacje dotyczące wstępnego obchodzenia się z końcem rury, procedury spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, postobróbki i testów oraz dokumentacji połączenia spawu.

## Rynki

- Budowa

prasy • Budowa

ciężkich maszyn • Budowa

elektrowni • Zastosowania w budowie

statków:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

## Cechy/korzyści

- Nifle do spawania rur zgiętych Ermeto można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, dzięki czemu oprawki te mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
- Uszczelnienie elastomerowe działa jako główny element uszczelniający, czyniąc połączenie nieszczelnym. Dzięki temu koszty utrzymania i remontów są znacznie niższe.
- Niewystarczająco zmontowane złącza sutków do zgięcia rur nie rozłączają się bez ostrzeżenia.

Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza wskazują na problem przez przeciek i można je ponownie dokręcić.

- Złącza sutków Ermeto do zgięcia i zgięcia można odkręcać, a następnie ponownie składać dowolną liczbę razy. Dzięki temu wydłuża się żywotność złącza i oszczędza się na kosztach.

## Cechy

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze  | 476 bar                                                |
| Materiał korpusu              | Stal                                                   |
| Materiał uszczelnienia        | NBR                                                    |
| Rozmiar przyłącza 1           | 12 mm (O.D.)   12 mm Tube O.D.                         |
| Rozmiar przyłącza 2           | 12 mm (O.D.)   12 mm Tube O.D.                         |
| Minimalna temperatura medium  | -40 °C                                                 |
| Maksymalna temperatura medium | 250 °C                                                 |
| Typ uszczelnienia             | O-ring                                                 |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER197760 |
|---------|-----------------|