



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Łuk hydrauliczny do spawania (SKA25X4RB) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER197820

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Typy nípów typu zgiętego spawania rurowego Ermeto SKA-RB można montować w dowolnym złączeniu rurowym Ermeto. Szyunki zgięte rur Ermeto dostępne są we wszystkich rozmiarach od 6 do 38 w serii lekkiej i ciężkiej.

Nipla zgięta Ermeto jest spawana do końca rury bez uszczelki O. Nie należy zapominać o wcześniejszym złożeniu nakrętki o odpowiednim rozmiarze i ustawieniu. Mogą obowiązywać specjalne wytyczne i regulacje dotyczące wstępnego obchodzenia się z końcem rury, procedury spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, postobróbki i testów oraz dokumentacji połączenia spawu.

Rynki

- Budowa

prasy • Budowa

ciężkich maszyn • Budowa

elektrowni • Zastosowania w budowie

statków:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Nifle do spawania rur zgiętych Ermeto można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, dzięki czemu oprawki te mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
- Uszczelnienie elastomerowe działa jako główny element uszczelniający, czyniąc połączenie nieszczelnym. Dzięki temu koszty utrzymania i remontów są znacznie niższe.
- Niewystarczająco zmontowane złącza sutków do zgięcia rur nie rozłączają się bez ostrzeżenia.

Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza wskazują na problem przez przeciek i można je ponownie dokręcić.

- Złącza sutków Ermeto do zgięcia i zgięcia można odkręcać, a następnie ponownie składać dowolną liczbę razy. Dzięki temu wydłuża się żywotność złącza i oszczędza się na kosztach.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne Chemikalia Paliwa Gazy Para
Maksymalne ciśnienie robocze	379 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	25 mm (O.D.) 25 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	25 mm (O.D.) 25 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	250 °C
Typ uszczelnienia	O-ring

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER197820
---------	-----------------