AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy FEP, seria 2246F (2246F-16V70) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268474

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2246F są zaprojektowane tak, aby odpowiadać wysokim wymaganiom w zastosowaniach hydraulicznych lub transferowych mediów. Oferują one niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień personalizacji, dzięki czemu inżynierowie rozwoju oferują bogaty wybór rozwiązań, zawsze mając pewność, że długa żywotność i łatwy montaż są idealne dla dzisiejszych wymagających środowisk produkcyjnych. Dodatkowo, długie dostępne długości zmniejszają marnotrawstwo na potrzeby dystrybucji i produkcji montażowej.

Rynki: • Przemysłowe

- Funkcje/zalety mobilne

:

- Bez pokrywy

węża• Odpowiednie do temperatur do 150 °C

- Obojętne dla praktycznie wszystkich płynów

hydraulicznych i chemicznych Zastosowania:

- Odpowiednie do zastosowań z dodatkowymi elementami

grzewczymi• Zastosowania topliwych w przemyśle

motoryzacyjnym• Ciśnienia robocze do 41,5 MPa (6,015 psi)

Konstrukcja

- Rurka rdzeniowa: fluoroetylenpropylen
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i jedna pleciona warstwa drutu

o wysokiej wytrzymałości stalowej • Zakres temperatur: -50°C do +150°C

Uwaga:

- Nie zaleca się w zastosowaniach, gdzie występują ekstremalne pulsacje.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	21 MPa | 210 bar
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-50 °C
Waga	1.18 kg/m
Medium	Substancje chemiczne | Naftowe płyny hydrauliczne
Średnica zewnętrzna	32.5 mm
Średnica wewnętrzna	25 mm
Minimalny promień gięcia	240 mm
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	25

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268474

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:31