Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy FEP, seria 2380F (2380F-04V07) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268542

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2380F są zaprojektowane tak, aby sprostać wysokim wymaganiom w hydraulice lub zastosowaniach transferu mediów. Oferują one niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień personalizacji, dzięki czemu inżynierowie rozwoju oferują bogaty wybór rozwiązań, zawsze mając pewność, że długa żywotność i łatwy montaż są idealne dla dzisiejszych wymagających środowisk produkcyjnych. Dodatkowo, długie dostępne długości zmniejszają marnotrawstwo na potrzeby dystrybucji i produkcji montażowej.

Rynki: • Przemysłowe

- Funkcje/zalety mobilne

:

- Z powłoką

poliuretanową• Obojętny dla praktycznie wszystkich płynów

hydraulicznych i chemicznych Zastosowania:

- Klej w przemyśle motoryzacyjnym oraz linie materiałów w temperaturach poniżej +80°C.
- Ciśnienie robocze do 42,5 MPa (6,160 psi)

Konstrukcja

- Rurka rdzeniowa: fluoroetylenpropylen
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu

o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie• Osłona: poliuretan•

Kolor: szary•

Zakres temperatur: -40°C do +80°C

Uwagi:

- Dla węża z nakłuciami prosimy dodać "-P", np. 2380F-04V07-P.
- Nie zaleca się w zastosowaniach, w których występują ekstremalne pulsacje.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	42.5 MPa | 425 bar
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.26 kg/m
Medium	Substancje chemiczne | Naftowe płyny hydrauliczne
Średnica zewnętrzna	12.5 mm
Średnica wewnętrzna	6.3 mm
Minimalny promień gięcia	60 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	6.3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268542

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:31