AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, ognioodporny, seria FA35 (FA35-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271602

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Węże Parkera Blow Out Preventer (BOP) są opracowane z myślą o spełnieniu najbardziej wymagających wymagań w zakresie poszukiwań i głębokich wierceni. Nasze wysokowydajne węże BOP są zaprojektowane do użytku hydraulicznego i certyfikowane do odporności na pożar, wysokie temperatury i ciśnienia w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa. Opcjonalna wersja z metalowym pancerzem dostępna jest dla zespołów węży FA35 BOP i jest testowana, oceniana oraz zatwierdzona przez Lloyd's Register, zgodnie z wytycznymi American Petroleum Industry API 16D, spełniając i przekraczając testy ognia OD/1000/499 w temperaturze 1300°F przez pięć minut.

Rynki

- Cechy/zalety ropy i gazu

:

- Konstrukcja spiralna zapewniająca stałe ciśnienie 5000 PSI
- Certyfikat Lloyd's spełniający wymagania

testów ognia API 16D • Gruba czerwona, syntetyczna ognioodporna gumowa osłona

- W Series dostępne w gwintach męskich API i NPT

Wersja pancerza (opcjonalna)

- Metalowa osłona pancerza chroni przed zewnętrznymi uszkodzeniami, ciepłem i płomieniami
- Pancerz dostępny ze stali nierdzewnej 304
- Certyfikowany do spełnienia wymagań Lloyd's OD/1000/499 oraz API 16D dotyczących testów ogniowych

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarujące na bazie ropy naftowej

Kompatybilne elementy:

- Złączki serii V

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	35 MPa | 350 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.91 kg/m
Medium	Paliwa (olej i ropopochodne) | Paliwa - sprawdź typ paliwa w naszej tabeli katalogowej. | Płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej
Średnica zewnętrzna	22.8 mm
Średnica wewnętrzna	9.5 mm
Minimalny promień gięcia	130 mm
Materiał pokrywy	Specjalny związek ognioodporny
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271602

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:31