Przewód hydrauliczny, ognioodporny, seria 221FA (221FR-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268366

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 221FR to wąż transportowy używany do paliwa i silników morskich, zapewniający odporność ogniową na systemy benzynowe i paliwowe. Wąż 221FR jest produkowany i testowany, aby spełniać wiele zatwierdzeń agencji, takich jak: USCG, ABS, DNV, LR i MSHA, pod względem niezawodności. Średnica waha się od 1/4" do 7/8", aby spełnić wymagania różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Marine

Cechy/Zalety

- Konstrukcja węża z jednym przewodem dla elastyczności •

Niebieska, ognioodporna osłona dla bezpieczeństwa

- Syntetyczna guma wewnętrzna dla lepszej kompatybilności z płynami
- Ciśnienie robocze 500 PSI we wszystkich rozmiarach

Standardy branżowe:

- ISO 7840 / SAE J1527 A Klasa I / SAE J1942

Zastosowania

- Mieszanki benzyny

- etanolu
- paliwa napędowe
- płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej
- oleje smarujące

kompatybilne złączka:

- złączki serii 26
- złączka 20 serii
- 22 złącza serii

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3.5 MPa | 34.47 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.58 kg/m
Medium	Paliwa – | Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna	12.5 mm
Minimalny promień gięcia	55 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna | Atestowane MSHA
Klasa podciśnienia	508 mm-Hg

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268366

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:31