AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria FS (FS-251-4FP) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER183908

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzęgła FS Series (2000 psi) łączą się z nipplesami serii FS.

Seria FS firmy Parker to stalowe sprzęgła hydrauliczne ze stali nierdzewnej, nierozciekowej, o płaskiej powierzchni, zaprojektowane tak, aby minimalizować rozcieki i wnikanie powietrza podczas łączenia lub odłączania, co pozwala na minimalne zanieczyszczenie środowiska. Te szybkie sprzęgła są idealne do transferu i wydawania chemikaliów oraz innych płynów w zamkniętym układzie. Złączki FS z szybkim podłączeniem dostępne są w różnych rozmiarach.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 1"
- Materiały: 316 stal nierdzewna
- Zakończenia portów: męskie NPT, żeńskie NPTF, żeńskie UNF
- Opcje uszczelnień: fluorowęglowodor, etylenpropylen, rynki neoprenowe

:

- Przetwarzanie i obsługa chemiczna •

Przetwórstwo żywności

- Obsługa korozyjnych płynów
- Cechy i korzyści rolnictwa

:

- Operacja push-to-connect ułatwia połączenie jedną ręką
- Odporny na korozję materiał ze stali nierdzewnej 316
- Uszczelki fluorowęglowe są kompatybilne z wieloma chemikaliami
- Zawory z płaskim czołkiem bez rozcieku minimalizują utratę płynu podczas odłączania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych

rozlaniem.
- Zawory płaskie minimalizują ilość powietrza, która może dostać się do systemu podczas podłączania linii

płynów

Zastosowania

- Systemy dozowania chemikaliów
- Przetwórstwo chemiczne
- Przetwórstwo żywności
- Transfer medium

żrącego

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Stal nierdzewna | Stal nierdzewna 316
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Natężenie przepływu	3 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	400 °F
Minimalna temperatura robocza	-15 °F
Typ przyłącza	Żeński NPT
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER183908

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 23:48