AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria FS (FS-252-4FB) - Parker

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER183910**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzęgła FS Series (2000 psi) łączą się z nipplesami serii FS.

Seria FS firmy Parker to stalowe sprzęgła hydrauliczne ze stali nierdzewnej, nierozciekowej, o płaskiej powierzchni, zaprojektowane tak, aby minimalizować rozcieki i wnikanie powietrza podczas łączenia lub odłączania, co pozwala na minimalne zanieczyszczenie środowiska. Te szybkie sprzęgła są idealne do transferu i wydawania chemikaliów oraz innych płynów w zamkniętym układzie. Złączki FS z szybkim podłączeniem dostępne są w różnych rozmiarach.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 1"
- Materiały: 316 stal nierdzewna
- Zakończenia portów: męskie NPT, żeńskie NPTF, żeńskie UNF
- Opcje uszczelnień: fluorowęglowodor, etylenpropylen, rynki neoprenowe

:

- Przetwarzanie i obsługa chemiczna •

Przetwórstwo żywności

- Obsługa korozyjnych płynów
- Cechy i korzyści rolnictwa

:

- Operacja push-to-connect ułatwia połączenie jedną ręką
- Odporny na korozję materiał ze stali nierdzewnej 316
- Uszczelki fluorowęglowe są kompatybilne z wieloma chemikaliami
- Zawory z płaskim czołkiem bez rozcieku minimalizują utratę płynu podczas odłączania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych

rozlaniem.
- Zawory płaskie minimalizują ilość powietrza, która może dostać się do systemu podczas podłączania linii

płynów

# Zastosowania

- Systemy dozowania chemikaliów
- Przetwórstwo chemiczne
- Przetwórstwo żywności
- Transfer medium

żrącego

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2000 psi |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna \| Stal nierdzewna 316 |
| Materiał uszczelnienia | Fluorowęglowodór |
| Natężenie przepływu | 3 gal/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 400 °F |
| Minimalna temperatura robocza | -15 °F |
| Typ przyłącza | Żeński BSPP |
| Typ zaworu | Bezwyciekowy (non-spill) |
| Połowa szybkozłącza | Męski nypel |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER183910 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 23:48