AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria 71 (S71-3N16-16FE) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER196673

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzęgły Parkera serii 71, wcześniej Snap-tite 71 Series Couplers, łączą się z nipplesami serii 71. Są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu do 10 000 psi. Są to podwójne odcinanie, bezwyciekowe, płaskopowierzchniowe hydrauliczne pchnięcie do łączenia szybkozłączek do zastosowań wysokociśnieniowych. Złączki z szybkim połączeniem serii 71 dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów do 2 cali, z materiałami takimi jak stal, stal nierdzewna 316 lub stal nierdzewna wysokiego ciśnienia.

Uwaga: Sprzęgła i sutki w stylu 71-3 są wymienne z poprzednimi sprzęgami i sutkami w rozmiarach 3/8", 1/2" i 3/4". Stare sprzęgła i nipsy 1" (71-2C16 i 71-2N16) nie są wymienne z konstrukcją 71-3.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 2"
- Materiały: stal, 316 stal nierdzewna, stal nierdzewna wysokiego ciśnienia
- Końce portów: żeńskie NPTF, żeńskie SAE
- Opcje uszczelnień: azot, fluorowęglowodor, etylenpropylen
- Inne opcje sprzęgów to: rynki zamków

tulejowych

:

- Przemysłowe
- Ropa i gaz

Cechy/zalety

konstrukcji

:

- Obsługa typu push-to-connect ułatwia podłączenie
- Odporne na korozję ze stali nierdzewnej 316 oraz materiały ze stali nierdzewnej wysokiego

ciśnienia do wymagających zastosowań
- Zawory hydrauliczne bez rozcieku, płaskie zawory hydrauliczne minimalizują utratę płynu podczas odłączania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych rozlaniem.
- Hydrauliczne zawory płaskie minimalizują ilość powietrza, które może dostać się do systemu podczas podłączania linii

płynów

Zastosowania

- Sprzęt w zakładzie
- Poszukiwania i wydobycie ropy
- Sprzęt budowlany

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316 | Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Etylen-propylen (EPDM)
Maksymalna temperatura robocza	400 °F
Minimalna temperatura robocza	-65 °F
Typ przyłącza	Żeński NPSF
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Połowa szybkozłącza	Męski nypel

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER196673