



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria FF (FF-501-10FO) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER183504**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Hydrauliczne sprzęgła serii FF (do 5000 psi) spełniają wymagania Stowarzyszenia Producentów Narzędzi Hydraulicznych (HTMA - ISO 16028) w rozmiarze 3/8" i łączą się z nipplesami serii FF/FC. Złączki serii FF Parker są podwójnie zamykane i mają konstrukcję bez rozlania, z płaskim czołem, co minimalizuje rozlanie i wnikanie powietrza podczas łączenia lub odłączania. Sprzęgła mają mechanizm blokady tulejowej, który pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłącza serii FF są dostępne w różnych rozmiarach, aby były wszechstronne do zastosowań z ciśnieniem do 5000 psi.

Nifle serii FF i FC (hydrauliczne) do 5000 psi, spełniają wymagania Stowarzyszenia Producentów Narzędzi Hydraulicznych (HTMA - ISO 16028) w rozmiarze 3/8" i łączą się z sprzęgami serii FF. Nippy FC są zaprojektowane tak, aby łączyć się pod ciśnieniem, w sytuacjach, gdy linie płynów zawierają ciśnienie resztkowe spowodowane rozszerzaniem cieplnym.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary FF: 1/4" - 1"
- FC (Connect Under Pressure) Rozmiary: 3/8", 1/2" i 3/4"
- Materiał: stal

Zakończenia portów: żeńskie NPSF, żeńskie NPTF, żeńskie UNF, żeńskie BSPP, męskie NPTF, męskie UNF

- Opcje uszczelnień: nitril/poliuretan, EPR, fluorowęglowodory

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Użytkowość

Cechy/korzyści

rolnictwa

:

- Obsługa typu push-to-connect ułatwia podłączenie jedną ręką
- Rozmiar 3/8" jest globalnie wymienny z innymi sprzętami spełniającymi normy HTMA (ISO 16028)
- Hydrauliczne zawory płaskie minimalizują straty płynu podczas odłączania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych rozlaniem.
- Hydrauliczne zawory płaskie minimalizują ilość powietrza, która może dostać się do układu podczas łączenia linii płynu, zapobiegając tym samym przyspieszającemu zużyciu elementów systemu.
- Zabezpieczenia rękawowe przed przypadkowym odłączeniem

Zastosowania

- Narzędzia hydrauliczne
- Osprzęt budowlany
- Przemysłowe linie hydrauliczne
- Narzędzia rolnicze
- Linie nalewowe i odpływ płynu chłodzącego

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Poliuretan/nitryl
Natężenie przepływu	12 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński UNF
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Typ powłoki galwanicznej	Powłoka cynkowo-niklowa
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER183504