



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria PC*MS (PCMS1200S) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228961

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawory serii PMCS firmy Parker są używane do regulacji przepływu kompensowanego przez ciśnienie. W wyniku zmian ciśnienia wartość ustawiona może się wahać o $\pm 5\%$ w zakresie tolerancji. Zmiany lepkości i temperatury mają ten sam efekt i należy je obserwować.

Rynki

- Automatykacja fabryk
- Narzędzia maszynowe
- Morskie
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Różne przemysłowe
- Różne produkcje
- Formowanie
- Ropa i Gaz
- Wytwarzanie energii
- Zakłady montażu pojazdów

Cechy/Zalety

- Rozmiary kanałów dostępne w 5 rozmiarach od 1/4" do 1"
- Ekskluzywny pas kolorystyczny "Colorflow" zapewnia dokładne wizualne wskazanie ustawienia
- Śruba dociskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI 3000
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Buna
Maksymalna temperatura robocza	+250 °F
Maksymalne natężenie przepływu	25.0 GPM 25.0
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	Zawór dławiący z kompensacją ciśnienia
Rozmiar przyłącza	3/4 cala
Minimalne natężenie przepływu	2.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228961
---------	-----------------