AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria PC*MS (PCMS400S) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER228963

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawory serii PMCS firmy Parker są używane do regulacji przepływu kompensowanego przez ciśnienie. W wyniku zmian ciśnienia wartość ustawiona może się wahać o ± 5% w zakresie tolerancji. Zmiany lepkości i temperatury mają ten sam efekt i należy je obserwować.

Rynki

- Automatyzacja fabryk
- Narzędzia maszynowe
- Morskie
- Obsługa materiałów
- Górnictwo
- Różne przemysłowe
- Różne produkcje
- Formowanie
- Ropa i Gaz
- Wytwarzanie energii
- Zakłady montażu pojazdów

Cechy/Zalety

- Rozmiary kanałów dostępne w 5 rozmiarach od 1/4" do 1"
- Ekskluzywny pas kolorystyczny "Colorflow" zapewnia dokładne wizualne wskazanie ustawienia
- Śruba dociskowa blokuje zawór na pożądanym ustawieniu

Zastosowania

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI | 3000
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Buna
Maksymalna temperatura robocza	+250 °F
Maksymalne natężenie przepływu	3.0 GPM | 3.0
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	Zawór dławiący z kompensacją ciśnienia
Rozmiar przyłącza	1/4 cala
Minimalne natężenie przepływu	0.3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER228963

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 23:15