AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria FS (FS400S) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER227712

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Zawór kontroli przepływu serii FS firmy Parker oferuje doskonałą konstrukcję i dużą wszechstronność dzięki różnorodności materiałów, rozmiarów i stylów kanałów. Może być stosowany zarówno na rynku mobilnym, jak i przemysłowym.

Zawór kontrolujący przepływ serii FS dostępny jest w 5 rozmiarach, od 5 do 40 GPM.

Rynki: • Automatyzacja

fabryka• Narzędzia

obrabiarskie• Morskie

- Obsługa

materiałów• Górnictwo

- Przemysł

różny• Produkcja

różna• Formowanie

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Zakłady

montażowe pojazdów: Cechy/zalety:

- Ciśnienia do 3 000 PSI
- 5 rozmiarów mocowania z przepływem do 40 GPM
- Igła i paczka wykonane ze stali

nierdzewnej• Śruby dokrętowe lub opcjonalnie śruby palcowe blokują pozycję

przebiegu igły Zastosowania:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI | 3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalne natężenie przepływu	5 GPM | 5 gal/min
Typ przyłącza	Montaż na płycie przyłączeniowej
Waga	0.23 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	Regulator przepływu
Rozmiar przyłącza	1/4 cala
Ciśnienie otwarcia	5 psi
Rozmiar	1/4"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227712

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 21:23