



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, do montażu płytowego, seria FS (FS800S-V) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227716

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór kontroli przepływu serii FS firmy Parker oferuje doskonałą konstrukcję i dużą wszechstronność dzięki różnorodności materiałów, rozmiarów i stylów kanałów. Może być stosowany zarówno na rynku mobilnym, jak i przemysłowym.

Zawór kontrolujący przepływ serii FS dostępny jest w 5 rozmiarach, od 5 do 40 GPM.

Rynki: • Automatykacja

fabryka • Narzędzia

obrabiarskie • Morskie

- Obsługa

materiałów • Górnictwo

- Przemysł

różny • Produkcja

różna • Formowanie

- Ropa i gaz

- Wytwarzanie

energii • Zakłady

montażowe pojazdów: Cechy/zalety:

- Ciśnienia do 3 000 PSI
- 5 rozmiarów mocowania z przepływem do 40 GPM
- Igła i paczka wykonane ze stali

niezdernej • Śruby dokrętowe lub opcjonalnie śruby palcowe blokują pozycję

przebiegu igły Zastosowania:

- Odpowiedni do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 PSI 3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Maksymalne natężenie przepływu	15 GPM 15 gal/min
Typ przyłącza	Montaż na płycie przyłączeniowej
Waga	0.67 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	Regulator przepływu
Rozmiar przyłącza	1/2 cala
Ciśnienie otwarcia	5 psi
Rozmiar	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER227716