AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, seria H (BPHN16-16M) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER180269

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii H (hydrauliczne, płynowe) do 11 000 psi łączą się z nipklami serii H i PH. Te oryginalne szybkie rozłączenia Snap-tite H Series są naprawdę wielofunkcyjne. Sutki serii H łączą się ze sprzęgami serii H i PH. Przy rozmiarach do 4", sprzęgło to może być zaworowane po obu stronach, pojedynczym odcinakiem lub pełnym przepływem. Zarówno męskie, jak i żeńskie końcówki portów, a także wiele opcji materiałowych i najszerszy wybór dostępnych rozmiarów, czynią Snap-tite H Series idealnym szybkim połączeniem do różnych zastosowań.

Podwójne lub pojedyncze wyłączenie – sprzęgła i nippy są kompatybilne do łączenia z zaworami lub bez, w dowolnej kombinacji.

Opcja pełnego przepływu – Przeznaczona na zakres ciśnień do maksymalnie 11 000 psi, gdy jest używana jako połączenie proste, bez zaworów, gdzie zarówno sprzęgacz, jak i nipple są gładkie lub bez zaworów.

Opcja podłączenia pod ciśnieniem – sprzęgi serii PH umożliwiają połączenie z nipkami z zaworami serii H, gdy po stronie sprzęgu PH pozostaje ciśnienie resztkowe. Zaleca się, aby tylko jedna połowa połączenia (sprzęgła lub niple) była serią PH, a nie oba.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 4"
- Materiały: stal, aluminium, mosiądz, stal

nierdzewna 316 • Zakończenia portów: męskie NPT, żeńskie NPTF, żeńskie SAE, męskie SAE 37 stopni flare

- Opcje uszczelnień: nitryl, fluorowęglowodor, etylenpropylen

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Ropa i gaz
- Rolenictwo

Cechy/Zalety:• Oryginalne wielofunkcyjne sprzęgło Snap-tite H Series,

szeroko stosowane w różnych zastosowaniach

- Najszerszy zakres rozmiarów do 4"
- Sprzęgła i nippy są kompatybilne z połączeniem z zaworami lub bez nich, w dowolnej kombinacji
- Wersja serii PH z podłączaniem pod ciśnieniem pod ciśnieniem powoduje rozszerzalność

cieplną • Męskie końce portów zwiększają wszechstronność

- Opcjonalna blokada tulejowa pomaga zapobiegać przypadkowemu odłączeniu

Zastosowania

- Przemysłowe linie

hydrauliczne • Przetwórstwo

żywności i chemikaliów • Linie wodne i chłodzące

- Transfer

płynu pod wysokim ciśnieniem• Sprzęt

mobilny• Sprzęt czyszczący

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	1750
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Męski NPT
Typ zaworu	Bez zaworu
Połowa szybkozłącza	Męski nypel

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER180269

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11