Szybkozłącze hydrauliczne ISO 7241-A , seria 6600 (6608-16-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER177309

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła (hydrauliczne) serii 6600 do 5000 psi, podłączone do sutków serii ISO 7241 A, sutki serii 6600.

Seria 6600 firmy Parker posiada podwójne zawory odcinające i są wymienne z innymi szybkimi rozłącznikami zgodnymi z normą ISO 7241 serii A. Te stalowe sprzęgła i nippy dostępne są w różnych rozmiarach do zastosowań w zakresie ciśnień do 5000 psi.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/4" – 1"
- Materiały: stal
- Końce portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnień: nitrylowe, EPR, fluorowęglowodorowe, neoprenowe
- Inne opcje sprzęgaczy to: rynki zamków

rękawowych:

- Budownictwo
- Sprzęt mobilny
- Cechy i zalety rolnictwa

:

- Globalnie wymienne z szybkozłączami innych producentów spełniającymi normy ISO 7241 serii A
- Stalowa tuleja sprzęgająca jest hartowana pod kątem trwałości
- Opcjonalny zamek rękawowy pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu

Zastosowania

- Transfer

płynów hydraulicznych • Połączenia

przyczep ciężarowych • Zastosowania

mobilne • Dodatki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	4000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	50 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński ORB
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER177309

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:49