AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne ISO 7241-B , seria 60 (SH1-62-BSPP) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER197664

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii 60 (hydrauliczne, płynowe, gazowe, parowe) do 5000 psi, podłączone do sutków serii B ISO 7241, serii 60. Seria 60 Parkera posiada podwójne zawory odcinające i są wymienne z innymi szybkimi rozłącznikami zgodnymi z normą ISO 7241 serii B.

Te uniwersalne szybkozłącza dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów, co pozwala je stosować do różnych cieczy, w tym pary wysokotemperaturowej. Seria 60 firmy Parker jest wielofunkcyjna do różnych zastosowań i ciśnień do 5000 psi.

Wersja parowa sprzęgła są mosiężne z podwójnymi uszczelkami O-ring i kulkami blokującymi ze stali nierdzewnej. Materiał uszczelniający to etylenpropylen, a rozmiar 3/8" posiada rękaw z pierścieniem chwytowym ułatwiający obsługę podczas noszenia rękawiczek.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/8" – 2-1/2"
- Materiały: stal, mosiądz, stal nierdzewna 303, stal nierdzewna 316
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie ORB, żeńskie BSPP
- Opcje uszczelnienia: azot, EPR, fluorokarbon, neopren
- Opcje sprzęgania obejmują: Blokada tuleja, siłownik zaworu, kompatybilność pary

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Przetwarzanie chemiczne
- Sprzątanie komercyjne
- Rolnictwo

Cechy/Zalety

- Globalnie wymienne ze sprzęgłami innych producentów spełniającymi normy ISO 7241 serii B
- Sprzęgło wielofunkcyjne, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
- Sprzęgła stalowe mają utwardzoną tuleję dla wytrzymałości i trwałości
- Metalowy zapór zaworu uniemożliwia kontrolę przepływu, zapewniając stałą wydajność
- Sprzęgi w wersji parowej mają uszczelki etylen-propylenowe, które wytrzymują wysokie temperatury, a 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytowym dla łatwej obsługi przy noszeniu rękawiczek
- Mosiężne sprzęgi mają podwójne uszczelki O-ring dla redundantnego uszczelnienia oraz kulki ze stali nierdzewnej dla odporności na korozję
- Sprzęgi ze stali nierdzewnej 316 mają uszczelki fluorowęglowe dla kompatybilności chemicznej
- Opcjonalna blokada tulejki sprzęgła pomaga zapobiegać przypadkowemu odłączeniu

Zastosowania

- Przemysłowe linie hydrauliczne
- Przetwórstwo żywności i chemikaliów
- Linie wodne i chłodzące •

Zarządzanie termiczne

- Transfer płynów pod wysokim ciśnieniem
- Wysokotemperaturowy transfer płynów
- Sprzęt mobilny
- Sprzęt czyszczący
- Pranie chemiczne
- Systemy parowe

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 303 | Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	3 L/min
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Typ przyłącza	Żeński BSPP
Typ zaworu	Grzybek
Materiał zaworu	303 Stainless steel
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Klasa podciśnienia	-0.9 bar

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER197664

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:49