AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka przewodów hydraulicznych, seria 56 (10656-16-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER263071

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nowa, ulepszona seria Global 56, która łączy serię 55 i 58 w jedną. Seria 56 jest krótsza i bardziej kompaktowa niż osprzęt serii 55/58, co pozwala na zmniejszenie masy systemu nawet o 20% oraz łatwiejsze trasowanie zespołów podczas montażu w ciasnych, skondensowanych przestrzeniach. Dodatkowo proces zaciskania w serii 56 jest prostszy, szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ tuleja jest zaciskana na pełnej długości; dlatego nie jest konieczne żadne oznakowanie. Sprawdź crimpsource, aby znaleźć najnowsze rekomendacje dotyczące matryc i zaciskania. http://www.parker.com/crimpsource

Rynki

- Przemysłowe
- Mobilne urządzenia
- Cechy transportowe

/korzyści:

- Konsolidacja dwóch serii w jedną (55 i 58 = 56), co zmniejsza liczbę

klientów• Krótsze i bardziej kompaktowe niż seria 55/58, ułatwiające prowadzenie zespołów w ciasnych przestrzeniach montażowych; krótka długość może umożliwić zastosowanie przewodzenia węży w zamian obecnych złączek

kolankowych• Pełnowymiarowe zaciskanie rękawa (nie jest potrzebne oznaczenie długości zacisku); dzięki temu łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze zaciskanie w porównaniu do serii

55• Redukcja masy do 20%

- Globalne numerowanie części z połączeniami metrycznymi i calowymi sześciokątnymi oraz końcami, umożliwiającym globalną dostępność
- Obecne matryce serii 55 są kwalifikowane i mogą być używane w 56

zastosowaniach:• Zastosowania

hydrauliczne średniego ciśnienia•

Sprzęt

rolniczy• Budownictwo

- Oleje

smarujące• Sprzęt

do obsługi materiałów• Obrabiarki

- Ciężarówki

do śmieci i śmieci• Specyfikacje techniczne sprzętu

użytkowego:

- Niektóre modele dostępne są z metrycznym sześciokątem; skontaktuj się z obsługą klienta Parflex w celu uzyskania pomocy

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Powietrze (medium pneumatyczne) | Olej | Woda
Maksymalne ciśnienie robocze	34,5 MPa (zależnie od węża)
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	19.05 mm Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	1-5/16"-12 | Gwint 1-5/16"-12 cala
Długość przyłącza	Naddatek na odcięcie 49 mm
Długość złączki	83 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Średnica wewn. węża (cale)	0.75"
Długość (cale)	3.27"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263071