AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Końcówka przewodów hydraulicznych, seria 56 (10756-4-4) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER263284**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Nowa, ulepszona seria Global 56, która łączy serię 55 i 58 w jedną. Seria 56 jest krótsza i bardziej kompaktowa niż osprzęt serii 55/58, co pozwala na zmniejszenie masy systemu nawet o 20% oraz łatwiejsze trasowanie zespołów podczas montażu w ciasnych, skondensowanych przestrzeniach. Dodatkowo proces zaciskania w serii 56 jest prostszy, szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ tuleja jest zaciskana na pełnej długości; dlatego nie jest konieczne żadne oznakowanie. Sprawdź crimpsource, aby znaleźć najnowsze rekomendacje dotyczące matryc i zaciskania. http://www.parker.com/crimpsource

# Rynki

- Przemysłowe
- Mobilne urządzenia
- Cechy transportowe

/korzyści:

- Konsolidacja dwóch serii w jedną (55 i 58 = 56), co zmniejsza liczbę

klientów• Krótsze i bardziej kompaktowe niż seria 55/58, ułatwiające prowadzenie zespołów w ciasnych przestrzeniach montażowych; krótka długość może umożliwić zastosowanie przewodzenia węży w zamian obecnych złączek

kolankowych• Pełnowymiarowe zaciskanie rękawa (nie jest potrzebne oznaczenie długości zacisku); dzięki temu łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze zaciskanie w porównaniu do serii

55• Redukcja masy do 20%

- Globalne numerowanie części z połączeniami metrycznymi i calowymi sześciokątnymi oraz końcami, umożliwiającym globalną dostępność
- Obecne matryce serii 55 są kwalifikowane i mogą być używane w 56

zastosowaniach:• Zastosowania

hydrauliczne średniego ciśnienia•

Sprzęt

rolniczy• Budownictwo

- Oleje

smarujące• Sprzęt

do obsługi materiałów• Obrabiarki

- Ciężarówki

do śmieci i śmieci• Specyfikacje techniczne sprzętu

użytkowego:

- Niektóre modele dostępne są z metrycznym sześciokątem; skontaktuj się z obsługą klienta Parflex w celu uzyskania pomocy

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Olej \| Płyny hydrauliczne \| Woda \| Powietrze (medium pneumatyczne) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 34,5 MPa (zależnie od węża) |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | 6.35 mm Hose I.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 1/4"-18 \| Gwint 1/4"-18 cala |
| Długość przyłącza | Naddatek na odcięcie 27 mm |
| Długość złączki | 52 mm (see drawing legend A) |
| Powłoka | Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna) |
| Średnica wewn. węża (cale) | 0.25" |
| Długość (cale) | 2.03" |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER263284 |