AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, seria ST (SST-3) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER198207

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła ST Series o wysokim przepływie (hydrauliczne, płynowe) do 6700 psi łączą się z wysokoprzepływowymi szynkami ST Series.
seria ST firmy Parker to szybkozłącza bez zaworów z ręcznymi tulejami zapewniającymi wysoki przepływ i niski spadek ciśnienia. Gładka, prosta ścieżka przepływu umożliwia łatwe czyszczenie, gdy te same linie są używane dla więcej niż jednego nośnika. Te bezpośrednie sprzęgła i niprymy dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów dla zakresu ciśnienia do 6700 psi.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/8" – 1-1/2"
- Materiały: mosiądz, 303 stal nierdzewna
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, męskie NPTF
- Opcje uszczelnienia: nitryl, EPR, fluorokarbon, neopren

Inne opcje sprzęgaczy to: Blokada rękawowa

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Sprzątanie komercyjne
- Rolnictwo

Cechy

- Wielofunkcyjne sprzęgło o wysokim przepływie, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
- Szeroki wybór rozmiarów i materiałów

- Opcjonalny zamek na tuleję sprzęgła pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
- Funkcjonalne wymiany z podobnymi prostymi szybkozłączami

Zastosowania

- Woda pod wysokim ciśnieniem
- Myjki parowe
- Czyścicielki do dywanów
- Zarządzanie termiczne

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5500
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 303 | Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	12 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Bez zaworu
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER198207

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:45