



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, seria ST (SST-3-BSPP) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER198208

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgła ST Series o wysokim przepływie (hydrauliczne, płynowe) do 6700 psi łączą się z wysokoprzepływowymi szynkami ST Series.

seria ST firmy Parker to szybkozłącza bez zaworów z ręcznymi tulejami zapewniającymi wysoki przepływ i niski spadek ciśnienia. Gładka, prosta ścieżka przepływu umożliwia łatwe czyszczenie, gdy te same linie są używane dla więcej niż jednego nośnika. Te bezpośrednie sprzęgła i nipyry dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów dla zakresu ciśnienia do 6700 psi.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1/8" – 1-1/2"
- Materiały: mosiądz, 303 stal nierdzewna
- Zakończenia portów: żeńskie NPTF, męskie NPTF
- Opcje uszczelnienia: nityl, EPR, fluorokarbon, neopren

Inne opcje sprzęgaczy to: Blokada rękawowa

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Sprząatanie komercyjne
- Rolnictwo

Cechy

- Wielofunkcyjne sprzęgło o wysokim przepływie, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
- Szeroki wybór rozmiarów i materiałów

- Opcjonalny zamek na tuleję sprzęgła pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
- Funkcjonalne wymiany z podobnymi prostymi szybkozłączami

Zastosowania

- Woda pod wysokim ciśnieniem
- Myjki parowe
- Czyścicielki do dywanów
- Zarządzanie termiczne

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5500
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 303 Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	12.0 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250.0 °F
Minimalna temperatura robocza	-40.0 °F
Typ przyłącza	Żeński BSPP
Typ zaworu	Bez zaworu
Półowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER198208