



Szybkozłącze hydrauliczne, seria HP (HP-1501-24FB) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER187838

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Sprzęgły HP Series (hydrauliczne) 5000 psi łączą się z nipplesami serii HP.

Seria HP Parkera to podwójne szybkie sprzęgła z ręcznymi tulejami i zaworami typu "poppet". Stalowe tuleje sprzęgła i korpusy sutków są poddawane obróbce cieplnej, aby wytrzymać przebiecia ciśnienia. Konfiguracje końcowe obejmują rurę żeńską i ORB z prostym gwintem.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1" i 1-1/2" •

Materiał: stal

- Końce portów: żeńskie NPSF, żeńskie ORB, żeńskie NPTF
- Opcje uszczelnień: nityl, EPR, fluorowęglowodór, neopren

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Cechy i zalety urządzeń mobilnych

:

- Stalowe tuleje sprzęgłów i korpusy nipprow są poddawane obróbce cieplnej, aby wytrzymać przebiecia ciśnienia
- Wysoki przepływ przy minimalnym spadku

ciśnienia Zastosowania:

- Przemysłowe linie hydrauliczne
- Mobilny sprzęt budowlany

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	100 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński BSPP
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Półowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar korpusu	1.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER187838
---------	-----------------