AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, seria HP (HP-1502-24FP) - Parker

Numer artykułu SKU: OC-PARKER187841

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgły HP Series (hydrauliczne) 5000 psi łączą się z nipplesami serii HP.

Seria HP Parkera to podwójne szybkie sprzęgła z ręcznymi tulejami i zaworami typu "poppet". Stalowe tuleje sprzęgła i korpusy sutków są poddawane obróbki cieplnej, aby wytrzymać przepięcia ciśnienia. Konfiguracje końcowe obejmują rurę żeńską i ORB z prostym gwintem.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiary: 1" i 1-1/2""•

Materiał: stal

- Końce portów: żeńskie NPSF, żeńskie ORB, żeńskie NPTF
- Opcje uszczelnień: nitryl, EPR, fluorowęglowodor, neopren

Rynki

- Przemysłowe
- Budownictwo
- Cechy i zalety urządzeń mobilnych

:

- Stalowe tuleje sprzęgłów i korpusy nipplow są poddawane obróbki cieplnej, aby wytrzymać przepięcia ciśnienia
- Wysoki przepływ przy minimalnym spadku

ciśnienia Zastosowania:

- Przemysłowe linie hydrauliczne
- Mobilny sprzęt budowlany

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	5000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	100 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	Żeński NPTF
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Męski nypel
Rozmiar korpusu	1.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER187841

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:10