Szybkozłącze hydrauliczne, wysokociśnieniowe, seria TC (TC-372) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER198832

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła serii TC (hydrauliczne) do 10 000 psi łączą się z nipple serii TC.

Seria TC firmy Parker to szybkozłącza z podwójnym wyłączaniem i wysokim ciśnieniem, zaprojektowane do zastosowań z hydraulicznymi i mechanicznymi amortyzacjami. Sprzęgła mają funkcję blokady tulejowej, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu. Sprzęgła i nipples dostępne są w rozmiarze 3/8" z ciśnieniem 10 000 psi.

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 3/8"
- Materiał: stal
- Zakończenia portów: żeńskie NPSF
- Uszczelnienie: Rynki fluorowęglowe

:

- Kolej• Budownictwo
- Przeniesienie

budynku• Zastosowanie i zalety podnoszenia

konstrukcji:• Osłony zamka rękawa przed przypadkowym odłączeniem

Dodatnie zatrzymanie zaworu uniemożliwia sprawdzanie przepływu, zapewniając niezawodną pracę pod wstrząsem

hydraulicznym• Trwałe uszczelki

fluorowęglowe Zastosowania:

- Każde zastosowanie z hydraulicznym i mechanicznym amortyzatorem
- Hydrauliczne podnoszenie i sprzęt

do przeprowadzki domów• Sprzęt

budowlany• Konserwacja kolei

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Fluorowęglowodór
Maksymalna temperatura robocza	400 °F
Maksymalne natężenie przepływu	6 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-15 °F
Typ przyłącza	Żeński NPSF
Typ zaworu	Grzybek
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym
Połowa szybkozłącza	Męski nypel
Rozmiar gwintu przyłącza	3/8"-18 cala
Rozmiar korpusu	3/8 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER198832

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59