
Przewód termoplastyczny, seria 2440M (2440M-08V38) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268839

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2440M dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając na wysokie wymagania i oczekiwania rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy morskie

/zalety:

- Wytrzymała cykle wysokiego ciśnienia bez oznak pękania naprężeniowego
- Udowodniona zdolność radzenia sobie z metanolem
- Bardzo niska przepuszczalność
- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania

- Wąż rozszerzający o niskiej objętości
- Długi wąż podmorski umbilikalny
- Wąż do wtrysku chemikaliów
- Niezalecany do zastosowań

gazowych• Do ciśnienia roboczego do 87,5 MPa (12,688 psi)

Specyfikacja techniczna:

- Rura rdzeniowa: rura rdzeniowa na bazie fluoropolimeru
- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Pokrywa: PA12
- Kolor: złoty
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.94 kg/m
Medium	Kwasy | Substancje chemiczne (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Naftowe płyny hydrauliczne | Woda
Średnica zewnętrzna	22.7 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Minimalny promień gięcia	200 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	12.9

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268839

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:49