
Przewód termoplastyczny, seria 2448M (2448M-06V38) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268938

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2448M dla branży naftowej i gazowej są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i efektywności, odpowiadając wysokim wymaganiom i oczekiwaniom rynku. Łatwe wyciąganie z bębnów znacznie skraca czas rozstawiania lub wymiany. Długie długości umożliwiają pracę na dużej głębokości wody, a trwałość węża gwarantuje maksymalną żywotność w ekstremalnych warunkach.

Rynki

- Ropa i gaz
- Cechy morskie

/zalety:

- Wytrzymał cykle wysokiego ciśnienia bez oznak pęknięć

naprężeniowych• Udowodniony w radzeniu sobie z metanolem

- Wysoka odporność na zapadanie się (HCR) oraz dłuższa żywotność
- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

Zastosowania:• Wąż

rozszerzalny o niskiej objętości•

Długi wąż

podwodny pępowinowy• Wąż

wtryskowy do chemikaliów• Niezalecany do zastosowań

gazowychSpecyfikacja techniczna:

- Rura rdzeniowa: rura

rdzeniowa na bazie fluoropolimeru • Wzmocnienie ciśnieniowe: drut

o wysokiej wytrzymałości • Okładka: PA12

- Kolor: złoty
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	103.5 MPa | 1035 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.83 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	20.1 mm
Średnica wewnętrzna	9.8 mm
Minimalny promień gięcia	200 mm
Materiał pokrywy	Poliamid 12
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46089

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268938

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:49