Przewód termoplastyczny, seria 2244N (2244N-08V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268434

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2244N Węże wysokociśnieniowe są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultrawysokiego ciśnienia. Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje. Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki

- Czyszczenie

przemysłowe• Czyszczenie

morskie• Strumieniowanie wody (tylko węże > 2000 barów)

Cechy/Korzyści

- Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora i długi okres

eksploatacji• Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora

- Współczynnik projektowy: 2,5:1

Zastosowania

- Czyszczenie przemysłowe
- Ogólne zastosowanie

przemysłowe• Aplikacje

strumieniem wodnym• Do ciśnienia roboczego do 88 MPa (12,760 psi)

Specyfikacja techniczna:

- Rura rdzeniowa: poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne, jedna warstwa oplotiona z drutu

o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie • Osłona: plasturtan, DN32: poliamid

- Standardowy kolor:
- Zakres temperatur: -10°C do +70°C dla zastosowań z hydromasażem (watter jetting); -40°C do +100°C dla zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	55 MPa | 550 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.80 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	22.85 mm
Średnica wewnętrzna	12.9 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	55

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268434

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09