Przewód termoplastyczny, seria 588N (588N-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270396

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż wysokociśnieniowy Parker 580N/588N spełnia specyfikację SAE 100R8 i, dzięki lżejszej masie i mniejszym przedawkowaniu, zastępuje gumowy wąż 100R2 tam, gdzie wymagana jest większa elastyczność, kompatybilność z płynami i trwałość pokrywy. Ten wysokociśnieniowy wąż hydrauliczny charakteryzuje się wysoko rozwiniętą konstrukcją, dostępną w konstrukcjach dwuliniowych i wieloliniowych, co zapewnia wysoką wydajność w obwodach i systemach hydraulicznych i pneumatycznych. Oferując zaawansowane funkcje, takie jak zmniejszona masa i lepsze możliwości zginania, wąż wysokociśnieniowy Parflex 580N/588N łączy szereg zalet, aby sprostać wymaganiom zastosowań na rozwijających się rynkach obsługi płynów i przemysłowych pneumatycznych.

Rynki

- Obsługa płynów
- Przemysłowe
- Sprzęt mobilny

Cechy

- Podwójne i wieloliniowe dostępne dla różnorodnych wymagań aplikacyjnych
- Lżejsza masa i mniejsze przesadowe niż 100R2 dla lepszego obsługiwania i trasowania
- Zastępuje gumowy wąż 100R2 tam, gdzie wymagana jest większa elastyczność, kompatybilność z płynami i trwałość osłony

Zastosowania

- Obwody i systemy hydrauliczne i pneumatyczne
- Sprzęt budowlany
- Automatyzacja fabryka

- Obrabiarki
- Sprzęt do obsługi materiałów
- Sprzęt do trawników

Certyfikaty/Zgodność:

- Spełnia/przewyższa SAE J517 100R8
- Zatwierdzony typ DNV
- 580N MSHA pokrywa skargi
- 588N spotyka SAE J517 przy nieszczelności poniżej 50 mikroamperów poniżej 75 000 woltów na stopę

Specyfikacje techniczne:

- Wąż 588N ma rurę rdzeniową nieprzewodzącą do zastosowań, gdzie wstrząsy prądem stanowią potencjalne zagrożenie dla operatorów
- Identyfikator węża jest nominalny
- Nadmocowanie węża jest maksymalnebr /• O.D. węża jest maksymalne.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	190 bar | 19 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.31 kg/m
Medium	Chemikalia | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	24.9 mm
Średnica wewnętrzna	16 mm
Minimalny promień gięcia	152 mm
Rozmiar	-10
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46150
Typ węża	Nieprzewodzący

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270396