AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód termoplastyczny, nieprzewodzący, seria 2022N (2022N-04V15-10K) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268187**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże aramidowe Parker Polyflex High Pressure 2022N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia. Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje. Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki: • Przemysłowe

- Cechy i zalety przemysłu naftowego i gazowego

:

- Zastępuje rury stalowe, gdzie elastyczność jest ważna
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym

standardom jakości, które są spełniane • Współczynnik projektowy: 4:1

Zastosowania:• Zastosowania pod wysokim ciśnieniem,

gdzie wymagana jest nieprzewodność

- Dla ciśnienia roboczego do 69 MPa (10,000 psi)Specyfikacje

techniczne:• Rura rdzeniowa: poliamid 11, metanol prany

- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie plecione warstwy wysokowytrzymałego włókna

aramidowego • Osłona: wodoodporny TPU •

Standardowy kolor: pomarańczowy

- Zakres temperatur: -40°C do +55°C

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 69 MPa \| 690 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 55 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °F |
| Waga | 0.14 kg/m |
| Medium | Powietrze (przemysł ogólny) \| Powietrze (pneumatyka) \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne (wysokociśnieniowe) |
| Średnica zewnętrzna | 13.8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6.4 mm |
| Minimalny promień gięcia | 100 mm |
| Materiał pokrywy | Termoplastyczny poliuretan (TPU), odporny na wodę morską |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Średnica wewn. węża (cale) | 46026 |
| Średnica wewn. węża (mm) | 6.4 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268187 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59