Przewód termoplastyczny, nieprzewodzący, seria 2022N (2022N-06V15-10K) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268192

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże aramidowe Parker Polyflex High Pressure 2022N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia. Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje. Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki: • Przemysłowe

- Cechy i zalety przemysłu naftowego i gazowego

:

- Zastępuje rury stalowe, gdzie elastyczność jest ważna
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym

standardom jakości, które są spełniane • Współczynnik projektowy: 4:1

Zastosowania:• Zastosowania pod wysokim ciśnieniem,

gdzie wymagana jest nieprzewodność

- Dla ciśnienia roboczego do 69 MPa (10,000 psi)Specyfikacje

techniczne:• Rura rdzeniowa: poliamid 11, metanol prany

- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie plecione warstwy wysokowytrzymałego włókna

aramidowego • Osłona: wodoodporny TPU •

Standardowy kolor: pomarańczowy

- Zakres temperatur: -40°C do +55°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	55 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.24 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Powietrze (pneumatyka) | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (wysokociśnieniowe)
Średnica zewnętrzna	19 mm
Średnica wewnętrzna	9.5 mm
Minimalny promień gięcia	100 mm
Materiał pokrywy	Termoplastyczny poliuretan (TPU), odporny na wodę morską
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46089
Średnica wewn. węża (mm)	9.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268192

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09