
Przewód termoplastyczny, seria 2240D (2240D-03V32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268387

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2240D są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje.

Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki

- Czyszczenie

przemysłowe• Czyszczenie

morskie• Cięcie strumieniem wody (węże > 2000 barów)

- Wszystkie rynki wymagające ciśnień powyżej 700 barów do zastosowań

czyszczących i tnących Cechy/korzyści:

- Kompaktowy projekt, dzięki temu obsługa i ulepszenia

przestrzeni• Zgodność z normami DIN EN 1829-2, co daje wsparcie prawne i zatwierdzone zabezpieczenie

bezpieczeństwa• Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełniane

- Czynnik konstrukcyjny: >2:1

Zastosowania

- Czyszczenie rur, takie jak wymienniki ciepła w przemyśle

chemicznym i rafinacyjnym ropy• Zastosowania jako elastyczna lanca przy ciśnieniu roboczym powyżej 75MPA

- Do ciśnienia roboczego do 120 MPa (17,400 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: polioksymetylen
- Wzmocnienie ciśnienia: dwie spiralne warstwy drutu

o wysokiej wytrzymałości stalowej • Pokrywa: poliamid

- Standardowy kolor: niebieski
- Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	110 MPa | 1100 bar
Maksymalna temperatura robocza	70°C, 158°F | 158 °F | 70 °C
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Waga	0.13 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	9.5 mm
Średnica wewnętrzna	4.8 mm
Minimalny promień gięcia	95 mm
Materiał pokrywy	Poliamid – standard | Poliamid (PA)
Współczynnik konstrukcyjny	2.5:1
Średnica wewn. węża (cale)	46097
Średnica wewn. węża (mm)	4.8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268387

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09