Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-025V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268573

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2380N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność skraca kosztowne przestoje.

Dla dobra operatora stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa.

Rynki:

Cechy/Zalety:

- Zgodność z normami DIN EN 1829-2 , co stanowi prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie bezpieczeństwa
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełnione
- Współczynnik projektowy: 4:1

Zastosowania

- Czyszczenie przemysłowe
- Obsługa wysokociśnieniowa dla przemysłu budowlanego i stoczniowego
- Dla ciśnienia roboczego do 75 MPa (10,875 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu o wysokiej wytrzymałości stali
- Osłona: poliuretan, DN32: Poliamid
- Standardowy kolor:

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	75 MPa | 750 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.16 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	9.7 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Minimalny promień gięcia	55 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Kolor	Czarny
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	75
Waga (kg/m)	0.16

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268573

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59