Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-05V00) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268599

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2380N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność skraca kosztowne przestoje.

Dla dobra operatora stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa.

Rynki:

Cechy/Zalety:

- Zgodność z normami DIN EN 1829-2 , co stanowi prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie bezpieczeństwa
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełnione
- Współczynnik projektowy: 4:1

Zastosowania

- Czyszczenie przemysłowe
- Obsługa wysokociśnieniowa dla przemysłu budowlanego i stoczniowego
- Dla ciśnienia roboczego do 75 MPa (10,875 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu o wysokiej wytrzymałości stali
- Osłona: poliuretan, DN32: Poliamid
- Standardowy kolor:

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	62.5 MPa | 625 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.34 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	15.8 mm
Średnica wewnętrzna	8.3 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Kolor	Czarny
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	62.5
Waga (kg/m)	0.35

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268599

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09