Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-05V00W) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268602

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2380N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność skraca kosztowne przestoje.

Dla dobra operatora stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa.

Rynki:

Cechy/Zalety:

- Zgodność z normami DIN EN 1829-2 , co stanowi prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie bezpieczeństwa
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełnione
- Współczynnik projektowy: 4:1

Zastosowania

- Czyszczenie przemysłowe
- Obsługa wysokociśnieniowa dla przemysłu budowlanego i stoczniowego
- Dla ciśnienia roboczego do 75 MPa (10,875 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu o wysokiej wytrzymałości stali
- Osłona: poliuretan, DN32: Poliamid
- Standardowy kolor:

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	103.5 MPa | 1035 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Waga	0.35 kg/m
Medium	Woda
Średnica zewnętrzna	15.8 mm
Średnica wewnętrzna	8.3 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	2.5:1
Kolor	Czarny
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	100
Waga (kg/m)	0.35

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268602

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09