# Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-06V10W) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268607**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2380N są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultra wysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność skraca kosztowne przestoje.

Dla dobra operatora stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa.

Rynki:

Cechy/Zalety:

- Zgodność z normami DIN EN 1829-2 , co stanowi prawne wsparcie i zatwierdzone zabezpieczenie bezpieczeństwa
- Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełnione
- Współczynnik projektowy: 4:1

# Zastosowania

- Czyszczenie przemysłowe
- Obsługa wysokociśnieniowa dla przemysłu budowlanego i stoczniowego
- Dla ciśnienia roboczego do 75 MPa (10,875 psi)Specyfikacje

techniczne:

- Rura rdzeniowa: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie warstwy spiralne i dwie otwarte warstwy spiralne z drutu o wysokiej wytrzymałości stali
- Osłona: poliuretan, DN32: Poliamid
- Standardowy kolor:

- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 920 bar \| 92 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 70 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °F |
| Waga | 0.44 kg/m |
| Medium | Woda |
| Średnica zewnętrzna | 17.9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 9.8 mm |
| Minimalny promień gięcia | 120 mm |
| Materiał pokrywy | Poliuretan |
| Współczynnik konstrukcyjny | 2.5:1 |
| Kolor | Czarny |
| Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) | 92 |
| Waga (kg/m) | 0.44 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268607 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09