Przewód termoplastyczny, seria 2022N (2022N-08V91-10K) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268200

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe 2022N mają ciśnienie do 10 000 psi i są stosowane w zastosowaniach naftowych i gazowych, systemach hydraulicznych oraz jako podwodne umbilikale. Węże 2022N są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty przecieku poprzez eliminację wielu adapterów. Oferują one niskie zmiany wymiarowe pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

Rynki

- Ropa i gaz

upstream • Lądowe i morskie

- Cechy/korzyści podwodne

:

- Elastyczność i lekka
- Zastępuje rury stalowe tam, gdzie elastyczność jest ważna
- Gładka rura wiertnicza dla lepszej wydajności i niskich spadków

ciśnienia • Ciągłe długie odcinki bez łączenia

- Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe SAE J517/J343

Zastosowania

- Systemy

hydrauliczne • Podwodne przewody

produkcyjne • Urządzenia

do kontroli ciśnienia na polach naftowych• Zastosowania w ropie naftowej na morzu – kontrola płynów, zakwaszanie, wstrzykiwanie metanolu, stymulacja

odwiertu • Narzędzia i podnośniki

- Aparatura testowa

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa
Maksymalna temperatura robocza	55 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.34 kg/m
Medium	Powietrze | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	23.2 mm
Średnica wewnętrzna	12.7 mm
Minimalny promień gięcia	100 mm
Rozmiar	-8
Materiał pokrywy	Poliuretan odporny na wodę morską | Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268200

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09