# Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-04V02) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268589**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe 2380N i 2388N mają ciśnienie do 15 000 psi i są stosowane w systemach hydraulicznych olejowo-gazowych, przenośnych narzędziach hydraulicznych oraz jako podwodne linie sterujące (wąż -16). Zespoły węży wysokociśnieniowych Parker są solidne, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty wycieku poprzez eliminację wielu adapterów i niskich zmian wymiarowych pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

# Rynki

- Ropa i gaz

upstream • lądowe i offshore

- przemysłowe • Cechy

i zalety podwodne

Elastyczność i lekkość

- Niskie ciśnienie

objętościowe • Zastępowanie sztywnych rur wysokiego ciśnienia tam, gdzie ważna jest elastyczność

- Ciągłe długie odcinki bez łączenia
- Dostępne w konstrukcjach

dwuliniowych Zastosowania:

- Systemy

hydrauliczne • Narzędzia hydrauliczne i podnośniki

- Wtrysk

tłuszczu • Sprzęt

ratunkowy• Linie sterujące podwodne (tylko wąż -16)

Specyfikacja techniczna:

- Standardowy kolor:, niebieski, zielony, czerwony, żółty
- Zakres temperatur: -40°F do +212°F

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 700 bar \| 70 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.27 kg/m |
| Medium | Płyny hydrauliczne ropopochodne |
| Średnica zewnętrzna | 13.3 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6.4 mm |
| Minimalny promień gięcia | 70 mm |
| Rozmiar | -4 |
| Materiał pokrywy | Poliuretan |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Średnica wewn. węża (cale) | 46026 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (psi) | 10150 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268589 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59