Przewód termoplastyczny, seria 2380N (2380N-04V04) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268592

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe 2380N i 2388N mają ciśnienie do 15 000 psi i są stosowane w systemach hydraulicznych olejowo-gazowych, przenośnych narzędziach hydraulicznych oraz jako podwodne linie sterujące (wąż -16). Zespoły węży wysokociśnieniowych Parker są solidne, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty wycieku poprzez eliminację wielu adapterów i niskich zmian wymiarowych pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

Rynki

- Ropa i gaz

upstream • lądowe i offshore

- przemysłowe • Cechy

i zalety podwodne

Elastyczność i lekkość

- Niskie ciśnienie

objętościowe • Zastępowanie sztywnych rur wysokiego ciśnienia tam, gdzie ważna jest elastyczność

- Ciągłe długie odcinki bez łączenia
- Dostępne w konstrukcjach

dwuliniowych Zastosowania:

- Systemy

hydrauliczne • Narzędzia hydrauliczne i podnośniki

- Wtrysk

tłuszczu • Sprzęt

ratunkowy• Linie sterujące podwodne (tylko wąż -16)

Specyfikacja techniczna:

- Standardowy kolor:, niebieski, zielony, czerwony, żółty
- Zakres temperatur: -40°F do +212°F

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	700 bar | 70 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.27 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13.3 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	70 mm
Rozmiar	-4
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46026
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)	10150

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268592

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09