Przewód termoplastyczny, seria 2390N (2390N-04V13) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268692

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe Polyflex 2390N mają ciśnienie do 7 000 psi i są stosowane w systemach hydraulicznych oleju i gazu, przenośnych narzędziach hydraulicznych, kominach BOP oraz jako podwodne linie sterujące. Zespoły są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży Parkera mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty wycieku poprzez eliminację wielu adapterów i niskich zmian wymiarowych pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

Rynki

- Ropa i gaz

upstream • Lądowe i morskie

- Przemysłowe
- Cechy i zalety podwodne

: • Niska zmiana wymiarowa pod ciśnieniem,

skutkująca doskonałym czasem

reakcji • Gładka wiertnica przy niskim spadku

ciśnienia • Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

- Niska rozprężność

objętościowa • Ciągłe długie odcinki bez łączenia

- Dostępne w konstrukcjach

dwuliniowych • Odporna na wodę morską powłoka

poliuretanowa Zastosowania:

- Systemy hydrauliczne
- Narzędzia hydrauliczne i podnośniki
- Podwodne linie sterujące

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 BAR | 49 MPa | 490 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (z złączkami serii 8X) | 55 °C (z złączkami serii E3)
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	0.25 kg/m
Medium	Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13.4 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	70 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	6.4

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268692

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:59