Przewód termoplastyczny, seria 2390N (2390N-04V16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268694

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe Polyflex 2390N mają ciśnienie do 7 000 psi i są stosowane w systemach hydraulicznych oleju i gazu, przenośnych narzędziach hydraulicznych, kominach BOP oraz jako podwodne linie sterujące. Zespoły są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży Parkera mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty wycieku poprzez eliminację wielu adapterów i niskich zmian wymiarowych pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

Rynki

- Ropa i gaz

upstream • Lądowe i morskie

- Przemysłowe
- Cechy i zalety podwodne

: • Niska zmiana wymiarowa pod ciśnieniem,

skutkująca doskonałym czasem

reakcji • Gładka wiertnica przy niskim spadku

ciśnienia • Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

- Niska rozprężność

objętościowa • Ciągłe długie odcinki bez łączenia

- Dostępne w konstrukcjach

dwuliniowych • Odporna na wodę morską powłoka

poliuretanowa Zastosowania:

- Systemy hydrauliczne
- Narzędzia hydrauliczne i podnośniki
- Podwodne linie sterujące

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	49 MPa | 490 bar
Maksymalna temperatura robocza	55 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.25 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13.3 mm
Średnica wewnętrzna	6.4 mm
Minimalny promień gięcia	70 mm
Rozmiar	-4
Materiał pokrywy	Poliuretan odporny na wodę morską
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268694

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09