# Przewód termoplastyczny, seria 2390N (2390N-08V16) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268704**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe Polyflex 2390N mają ciśnienie do 7 000 psi i są stosowane w systemach hydraulicznych oleju i gazu, przenośnych narzędziach hydraulicznych, kominach BOP oraz jako podwodne linie sterujące. Zespoły są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, ważąc nawet o 20% mniej niż porównywalne gumowe węże. Zespoły węży Parkera mają niezwykle długie długości, co zmniejsza potencjalne punkty wycieku poprzez eliminację wielu adapterów i niskich zmian wymiarowych pod ciśnieniem, co skutkuje doskonałymi czasami reakcji przy bardzo niskich spadkach ciśnienia.

# Rynki

- Ropa i gaz

upstream • Lądowe i morskie

- Przemysłowe
- Cechy i zalety podwodne

: • Niska zmiana wymiarowa pod ciśnieniem,

skutkująca doskonałym czasem

reakcji • Gładka wiertnica przy niskim spadku

ciśnienia • Spełnia lub przewyższa wymagania wydajnościowe normy ISO 13628-5

- Niska rozprężność

objętościowa • Ciągłe długie odcinki bez łączenia

- Dostępne w konstrukcjach

dwuliniowych • Odporna na wodę morską powłoka

poliuretanowa Zastosowania:

- Systemy hydrauliczne
- Narzędzia hydrauliczne i podnośniki
- Podwodne linie sterujące

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 415 bar \| 41.5 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.54 kg/m |
| Medium | Płyny hydrauliczne ropopochodne |
| Średnica zewnętrzna | 21.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 12.7 mm |
| Minimalny promień gięcia | 150 mm |
| Rozmiar | -8 |
| Materiał pokrywy | Poliuretan |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268704 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09