



## Szybkozłączka NW7,2 G1/4" GW, z blokadą



**Numer artykułu SKU:  
KDIG14NW7ST-ROC**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany, stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C, tulejka z tworzywa sztucznego +80°C)

### Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska, złącza CEJN 0 - 16 bar

### Przepływ\*\*\*:

Blokada trzpieniowa: 1100 l/min (opcja -BA: 800 l/min), blokada kulkowa: 1800 l/min, złącze CEJN: 2100 l/min, blokada kulkowa/tulejka z tworzywa sztucznego: 2100 l/min

\*\*\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

### Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z \*\*:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

### Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4AKV, zastosowanie do wtyczek obustronnie odcinających -BA, gwint NPT -NPT, czerwona tulejka przesuwna, wyrazisty osmiokąt SW12 -ROC\*, zielona tulejka przesuwna, wyrazisty okrąg Ø 12,5 mm -GRC\*, niebieska tulejka przesuwna, wyrazisty szesciokąt SW12 -BLC\*, brązowa tulejka przesuwna, wyrazisty trójkąt 12,5 mm -BRC\*

\*Korpus: Mosiadz błyszczący

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg	Nr kat.	KDIG14NW7ST-ROC
Gwint	1/4	EAN-13	4050571396190
Rodzaj gwintu	G		
Wersja	czerwony, osmiokątny SW12		