



## Króciec szybkozłącza NW7,2, G1/4" GZ



**Numer artykułu SKU:  
KSG14NW7**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany, stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C, tulejka z tworzywa sztucznego +80°C)

### Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska, złącza CEJN 0 - 16 bar

### Przepływ\*\*\*:

Blokada trzpieniowa: 1100 l/min (opcja -BA: 800 l/min), blokada kulkowa: 1800 l/min, złącze CEJN: 2100 l/min, blokada kulkowa/tulejka z tworzywa sztucznego: 2100 l/min

\*\*\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

### Uwaga:

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z \*\*:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWŁ (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

### Wskazówka:

Niewymienne wtyczki pasują również do niekodowanych gniazd złącza

### Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA, gwint NPT -NPT, czerwone zaznaczenie, wyrazisty osmiokąt SW12 -ROC, zielone zaznaczenie, wyrazisty okrąg Ø 12,5 mm -GRC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty sześciokąt SW12 -BLC, brązowe zaznaczenie, wyrazisty trójkąt 12,5 mm -BRC

\*gwint R

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,021 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	nie

Nr kat.	KSG14NW7
EAN-13	4050571154431

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:57