AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy, seria SR (SR35TC-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273704

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera bez ciśnienia SR / SRTC według ISO 18752 i ISO 3862 - EN 856 typu 4SP/4SH z konstrukcją węża No-Skive jest idealnym zakresem węży do wszystkich ogólnych zastosowań hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem.

Rynki

- Sprzęt

budowlany

- Wtrysk

formowania • Leśnictwo i rolnictwo

- Obsługa

materiałów

- Cechy i korzyści celulozy i papieru

:

- Wzmocnienie czterech spiralnych drutów stali o wysokim napięciu - zgodnie z ISO 18752 i ISO 3862 - EN 856 Typ 4SP/4SH
- Dopasowany system węża i złączek gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo, połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników

końcowych

- Typ SRTC typu węża ma wytrzymałą pokrywę (TC), dlatego jest idealny do zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie. Wytrzymała powłoka 80 razy większa odporność na ścieranie niż standardowe gumowe osłony
- Wąż nadaje się do tymczasowego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach
- Kompletna technologia montażu bez ciśnienia w całej gamie węży średniociśnieniowych, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż

węży

Zastosowania

- Ogólne zastosowania hydrauliczne

wysokiego ciśnieniaWęże średniego ciśnienia Parkera SRI i SRITC są kompatybilne z serią złączek wysokociśnieniowych Parker Parkrimp 70, 77 i 73.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar | 35 MPa
Maksymalna temperatura robocza	120 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.80 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Powietrze | Chłodziwa (glikol) | Paliwa – | Smary | Woda
Średnica zewnętrzna	23.8 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	210 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273704