Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy, seria CEM69TC (CEM69TC-32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271428

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parker ParLock Multispiral CEM69TC zgodnie z API 7K z technologią Interlock został zaprojektowany do zastosowań w wężach cementujących z elastycznym połączeniem między kolektorem pompy cementowej a głowicą cementową do transportu zawiesin cementowych pod wysokim ciśnieniem.

Rynki

- Zasoby

naturalne Cechy:

- Technologia

blokad • Wzmocnienie sześciu drutów

stalowych o wysokiej wytrzymałości • Wysoce odporna na ścieranie, wytrzymała powłoka

- Współczynnik projektowy 1:2,25
- Zatwierdzony

przez MSHA • Właściwości antystatyczne

zastosowania

- Dedykowany do stosowania węży cementujących.

Wysokociśnieniowy wąż wielospiralny do cementowania Parkera ParLock jest kompatybilny z mocowaniami typu Parker ParLock typu V6.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	690 bar | 69 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	7.00 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Substancje chemiczne (poliglikol) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Płuczka (płuczka wiertnicza) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Naftowe płyny hydrauliczne (emulsje woda-olej) | Woda | Mokre proszki ścierne (cement)
Średnica zewnętrzna	71.5 mm
Średnica wewnętrzna	50.8 mm
Minimalny promień gięcia	1000 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.000720486111111111
Ciśnienie rozrywające (MPa)	155.3

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271428

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:09