Przewód hydrauliczny, wysokociśnieniowy, ISO 3862, seria R56TC (R56TC-6) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER273643

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wysokociśnieniowy wąż ParLock Multispiral R50TC/R56TC firmy Parker został opracowany z technologią Interlock i jest idealnym zakresem do mobilnych urządzeń hydraulicznych oraz maszyn rolniczych. Oferta obejmuje węże ParLock, złączki i sprzęt montażowy, połączone z wiedzą Parkera w zakresie zaciskania.

Rynki

Funkcje/Zalety

mobilne

:

- Dopasowany system węży i złączek z technologią Interlock gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego produktu dla użytkowników końcowych.
- Przekracza ISO 3862 - Typ R15
- R50TC/R56TC posiada wysoce odporną na ścieranie i zatwierdzoną przez MSHA osłonę twardą (TC). Tough cover oferuje 80 razy większą odporność na ścieranie niż standardowy pokrowca.
- Stałe ciśnienie robocze 50,0 MPa (R50TC) i 56,0 MPa (R56TC)
- Wąż nadaje się do tymczasowego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach.
- Kompletna technologia montażu ParLock w całej gamie wysokociśnieniowych węży ParLock Multispiral, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży.
- Gama węży typu Parker High Pressure ParLock typu skive jest uzupełniona pełnym zestawem kompatybilnych złączek ParLock, które zapewniają pełne połączenie metalowo-metalowego wzmocnienia węża z obudową lub nawet z nipą (zewnętrzną lub zewnętrzną oraz wewnętrzną

szynką) i dostępne są ze stali nierdzewnej i

nierdzewnej.

Zastosowania

- Mobilny sprzęt hydrauliczny
- Maszyny rolnicze z typowymi dużymi konstrukcjami Parker

High Pressure ParLock Multispiral Hose R50TC/R56TC jest kompatybilny z zestawem Parker ParLock z serią złączek wysokociśnieniowych V5 (R56TC-6 i R56TC-8 serii V4 (R50TC-10 do -16) serii V6 (R50TC-20)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	56 MPa | 560 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.95 kg/m
Medium	Powietrze | Chłodziwa (glikol) | Paliwa - sprawdź typ paliwa w naszej tabeli katalogowej. | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne (baza ropy naftowej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	21.8 mm
Średnica wewnętrzna	9.5 mm
Minimalny promień gięcia	130 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, atestowana MSHA
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER273643

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13